

CABINE PER SABBIATURA

Cabine per pallinatura e sabbiatura a depressione

Le cabine per pallinatura a depressione funzionano con sistema Venturi.
Sono adatte per la sabbiatura di tutte le superfici con abrasivi non metallici.

Caratteristiche tecniche

	Interno cabina			Ingombro			Peso a vuoto [kg]	Luce cabina
	Fronte [mm]	Fianco [mm]	Altezza [mm]	Fronte [mm]	Fianco [mm]	Altezza [mm]		
PAL 1D	750	600	730	970	930	1800	80	230W (alogeni)
PAL 2D	880	600	780	920	1100	1850	120	230W (alogeni)
PAL 3D	1180	800	780	1220	1260	1900	180	230W (alogeni)
PAL 4D	1440	1090	800	1480	1600	1900	300	2x18W (neon)

Aspiratore: 380 Volt

Consumo d'aria: ugello Ø6 - 600lt/min
Ø8 - 800lt/min
Ø10 - 1200lt/min

Pressione d'esercizio: da 1,5 a 8 bar

Corredi opzionali:

- armadio filtro;
- tavola rotante estraibile;
- cestello rotante per minuteria;

Monte Marenzo, 12/01/2021

Immagine a scopo puramente illustrativo.

Techma Srl

Via Industriale 12
Tel +39 0341 288035
www.techmasrl.com

I - 23804 MONTE MARENZO LC
Fax +39 0341 220347
info@techmasrl.com

