

CABINE PER SABBIATURA

Cabine per pallinatura e sabbiatura a pressione

Le cabine per pallinatura a pressione funzionano con sistema a compressione.
Sono adatte per la sabbiatura di tutte le superfici con abrasivi metallici e non metallici.

Caratteristiche tecniche

	Interno cabina			Ingombro			Peso a vuoto [kg]	Luce cabina
	Fronte [mm]	Fianco [mm]	Altezza [mm]		Fianco [mm]	Altezza [mm]		
PAL 2P	880	600	780	920	1100	1850	120	230W (alogeno)
PAL 3P	1180	800	780	1220	1260	1900	180	230W (alogeno)
PAL 4P	1440	1090	800	1480	1600	1900	300	2x18W (neon)

Aspiratore: 380 Volt

Consumo d'aria: ugelli $\varnothing 4,0$ - 800lt/min
 $\varnothing 5,0$ - 1700lt/min

Pressione d'esercizio: da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione: 24lt - 60lt

Corredi opzionali:

- armadio filtro;
- tavola rotante estraibile;
- cestello rotante per minuteria;

Monte Marenzo, 12/01/2021

Immagine a scopo puramente illustrativo.

Techma Srl

Via Industriale 12
Tel +39 0341 288035
www.techmasrl.com

I - 23804 MONTE MARENZO LC
Fax +39 0341 220347
info@techmasrl.com

